

年 月 日

御中



兼房株式会社

お問い合わせ先：品質保証課

TEL：0587-95-7224

FAX：0587-86-0700

## SDS（安全データシート）のお願い

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご厚情を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品の安全性をご確認頂き、お取扱いをされます貴社関係者の皆様方に当 SDS をご周知くださいますようお願い致します。

尚、誠に恐れ入りますが、SDS を受領されましたら「SDS 受領書」欄にご記入・ご捺印の上、弊社返送先まで FAX にてご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

### SDS 受領書

年 月 日

貴社名： \_\_\_\_\_

ご住所：〒 \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_

ご担当部署名： \_\_\_\_\_

ご担当者名： \_\_\_\_\_ 印

以上

## Safety Data Sheet (SDS)

作成 2017年2月16日  
第3回改訂 2024年4月9日

### 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：セラミック（被覆又は表面処理されたセラミックを含む）

#### 供給者の情報：

供給者の会社名称： 兼房株式会社  
住所： 愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地  
電話番号： 0587-95-2821  
FAX 番号： 0587-95-7225  
緊急連絡電話番号： 0587-95-2821（担当部門：安全環境課）

#### セラミックの推奨用途

金属材料等の切削加工、掘削

#### セラミックの使用上の制限

所定の用途以外に使用しないこと

#### セラミックの状態に対する注意：

- セラミックは固体状態では、爆発性、引火性、可燃性、自然発火性、禁水性、酸化性はなく、通常的环境下においては化学的に安定しており安全です。
- セラミックは工具としての用途において、通常の使用法により他の金属等の加工等（研磨、切削、圧延を含む）を行う場合は安全です。
- 本 SDS は、セラミックの原料及び加工で生じる粉じん等についての情報となります。

### 2. 危険有害性の要約

#### 化学品の GHS 分類

セラミックの原料及び加工で生じる粉じん等については、燃焼速度試験などのデータが入手できなかったため、GHS による分類はしていない。

セラミックを構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル、クロム）の危険有害性について以下の分類がある。尚、記載のない危険有害性及び影響（健康に対する有害な影響、環境への影響、物理的及び化学的危険性）については区分に該当しない、又は分類ができない。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"><li>急性毒性（経口） 区分 4</li><li>急性毒性（吸入：粉塵、ミスト） 区分 1</li><li>眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2B</li><li>呼吸器感作性 区分 1A</li><li>皮膚感作性 区分 1A</li><li>発がん性 区分 2</li><li>生殖毒性 区分 1B</li><li>特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器）</li><li>特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（呼吸器、心臓、甲状腺、血液系、生殖器（男性））</li></ul>
環境有害性：	<ul style="list-style-type: none"><li>水生環境有害性 短期(急性) 区分 1</li><li>水生環境有害性 長期(慢性) 区分 1</li></ul>

- 構成金属成分にニッケルが含まれる場合のニッケル単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>呼吸器感作性 区分 1</li> <li>皮膚感作性 区分 1</li> <li>発がん性 区分 2</li> <li>特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器腎臓）</li> <li>特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（呼吸器）</li> </ul>
環境有害性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>水生環境有害性 長期(慢性) 区分 4</li> </ul>

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の危険有害性について以下の分類がある。

健康に対する有害性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 2</li> <li>呼吸器感作性 区分 1A</li> <li>皮膚感作性 区分 1A</li> <li>特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 3（気道刺激性）</li> </ul>
------------	---

### GHS ラベル要素

セラミックを構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル、クロム）についての GHS ラベル要素は以下である。

	コバルト	ニッケル	クロム
絵表示又はシンボル：			
注意喚起語：	危険		
危険有害性情報：	<ul style="list-style-type: none"> <li>飲み込むと有害</li> <li>吸入すると生命に危険</li> <li>眼刺激</li> <li>吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ</li> <li>アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ</li> <li>発がんのおそれ</li> <li>生殖能又は胎児への悪影響のおそれ</li> <li>臓器の障害（呼吸器）</li> <li>長期にわたる又は反復ばく露による臓器の障害（呼吸器、心臓、甲状腺、血液系、生殖器（男性））</li> <li>長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ</li> <li>アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ</li> <li>発がんのおそれの疑い</li> <li>呼吸器、腎臓の障害</li> <li>長期にわたる又は反復ばく露による呼吸器の障害</li> <li>長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>強い眼刺激</li> <li>吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起こすおそれ</li> <li>アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ</li> <li>呼吸器への刺激のおそれ（気道刺激性）</li> </ul>

注意書き	<p><b>【安全対策】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用前に安全パンフレット*を入手し参照すること</li> <li>• すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと</li> <li>• 適切な個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること</li> <li>• 適切な保護手袋を着用すること</li> <li>• 換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること</li> <li>• 粉じん等の吸入を避けること</li> <li>• 取扱い場所では飲食又は喫煙をしないこと</li> <li>• 取り扱い後はよく手を洗うこと</li> <li>• 環境への放出を避けること</li> </ul> <p><b>【応急措置】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること</li> <li>• 呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること</li> <li>• 気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること</li> <li>• 粉じんが付着した衣類を再使用する前に洗濯すること</li> <li>• 皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと</li> <li>• 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを求めること</li> <li>• ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断／手当てを受けること</li> <li>• 目に入った場合は、(できればコンタクトレンズは外し) 直ちに清浄な流水で洗い流すこと もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること</li> <li>• 多量に飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること</li> </ul> <p><b>【保管（貯蔵）】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること</li> </ul> <p><b>【廃棄】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務を委託すること</li> </ul>
------	---

\*安全パンフレットについては、日本機械工具工業会のウェブサイト (<http://www.jta-tool.jp/>) を参照のこと。

### 3. 組成、成分情報

- 化学物質・混合物の区別：混合物（合金）
- 化学名又は一般名：セラミック

セラミックは以下の物質で被覆又は表面処理されている場合がある。

AlCrN、AlN、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、(Al,Ti)N、B<sub>4</sub>C、Cr<sub>3</sub>C<sub>2</sub>、CrN、MoS<sub>2</sub>、Ti(B,C,N)、TiC、TiCN、TiN、(Ti,Si)N、(Ti,Zr)N、WC など

- セラミックスの成分及び濃度又は濃度範囲（含有量）

成分	化学式	CAS 番号	PRTR 法の 管理番号	労働安全衛生法 施行令番号	組成 mass%
酸化アルミニウム	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1344-28-1		別表 9-189	
酸化ジルコニウム	ZrO <sub>2</sub>	1314-23-4		別表 9-313	
酸化チタン	TiO <sub>2</sub>	13463-67-7		別表 9-191	
酸化イットルビウム	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1314-37-0		該当なし	
酸化イットリウム	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1314-36-9		別表 9-54	
酸化エルビウム	Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12033-89-5		該当なし	
酸化マグネシウム	MgO	1309-48-4		該当なし	
酸化クロム	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1308-38-9	87	別表 9-142	

酸化セリウム	CeO <sub>2</sub>	1306-38-3	665	該当なし	
酸化イットリウムアルミニウム	Y <sub>2</sub> Al <sub>5</sub> O <sub>3</sub>	該当なし		該当なし	
炭化ケイ素	SiC	409-21-2	667	別表 9-336	
窒化アルミニウム	AlN	24304-00-5		該当なし	
窒化ケイ素	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	12033-89-5		該当なし	
窒化チタン	TiN	25583-20-4		該当なし	
コバルト	Co	7440-48-4	132	別表 9-172	
酸化コバルト	Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	1308-06-1	132		
ニッケル	Ni	7440-02-0	308	別表 9-418	
酸化ニッケル	NiO	1313-99-1	309		
炭化タングステン	WC	12070-12-1		該当なし	
炭化タンタル	TaC	12070-06-3		該当なし	
炭化ニオブ	NbC	12069-94-2		該当なし	
炭化チタン	TiC	12070-08-5		該当なし	
炭窒化チタン	TiCN	該当なし		該当なし	

※ PRTR 法指定化学物質（酸化セリウム、炭化ケイ素、コバルト、ニッケル、クロム）の含有量の詳細（有効数字二桁）が必要な場合は担当部門にご連絡下さい。

※ コバルト、ニッケル、クロムを有効元素として含まない場合でも、コバルト、ニッケル、クロムを不純物として含むことがある。

#### 4. 応急措置

##### 吸入した場合

- 粉じんを吸引したり、作業者に呼吸器系の症状（咳、喘ぎ、息切れ等）が現れたら、新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。もし呼吸困難な場合は酸素吸入をすること。呼吸が停止している場合は、直ちに人工呼吸を行うとともに、医師の診断／手当てを受けさせること。
- 万一刺激や発疹が続く場合は、医師の診断／手当てを受けさせること。

##### 皮膚に付着した場合

- もし皮膚に粉じんが付着した場合は、粉じんが付着した衣服を脱がせ、付着部を石鹸水で十分に洗浄すること。刺激や発疹が続くようであれば、医師の診断／手当てを受けさせること。

##### 眼に入った場合

- 粉じんが眼に入った場合は、（できればコンタクトレンズは外し）直ちに清浄な流水で洗い流すこと。もし刺激が続く場合は医師の診断／手当てを受けさせること。

##### 飲み込んだ場合

- 多量に粉じんを飲み込んだ場合は、大量の水を摂取して希釈後、医師の診断／手当てを受けさせること。

#### 5. 火災時の措置

##### 適切な消火剤、使ってはならない消火剤

- 粉じん火災の場合は、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩、ABCタイプ（一般、油、電気火災用）の粉末消火器、又は水（マグネシウム、アルミなどの軽金属の切粉を含む粉じんへは禁水）を用いて消火すること。

##### 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

- 消火活動を行う者は、防護衣、防じんマスク又は呼吸保護具等を着用すること。

#### 6. 漏出時の措置

##### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 粉じんを清掃する人は、人体へのばく露を最小限にするための服装と呼吸保護具等の装備をすること。

**環境に対する注意事項**

- 粉じんは産業廃棄物として処理し、水系には漏出させないこと。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材**

- 粉じんについては、場所を隔離し、微粒子を高効率で回収できるフィルターを装備した掃除機等を使って除去すること。適当な除去方法がない場合は、霧状の水又は濡れた床ふきモップで湿らせて粉じんを除去すること。

**7. 取り扱い及び保管上の注意**

**取扱い**

**■技術的対策**

- コバルト又はニッケルを含む粉じんの飛散が考えられる場合は、局所排気装置等の設置や保護具の使用により、人体へのばく露を最小限にすること。

**■安全取扱注意事項**

- 使用前に安全パンフレットを入手し参照すること。
- すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

**■接触回避**

- 「ばく露防止及び保護措置」に記載措置を行うこと。
- 粉じんの吸収を避けること。
- 取扱い場所では飲食や喫煙をしないこと。

**■衛生対策**

- 取扱い後はよく手を洗うこと。
- 環境への放出を避けること。

**保管**

**■安全な保管条件**

- 急激な温度変化や湿度の高い場所を避けて保管すること。
- 切断や研磨で生じた微粉・粉じん・切屑を保管する場合、飛散ないようにカバーなどで覆うこと。

**■安全な容器包装材料**

- 容器包装にはセラミックの比重に見合った材料を用いること。

**8. ばく露防止及び保護措置**

**ばく露防止**

- 作業環境許容濃度（参考値）

成分	化学式	OSHA* PEL* mg/m <sup>3</sup>	ACGIH* TLV* mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会 許容濃度* mg/m <sup>3</sup>
酸化アルミニウム	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5 (as Al)	10	N/A
酸化ジルコニウム	ZrO <sub>2</sub>	5 (as Zr)	5 (as Zr)	0.5 (as Zr)
酸化チタン	TiO <sub>2</sub>	15	10	N/A
酸化イットルビウム	Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	N/A	N/A	N/A
酸化イットリウム	Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1 (as Y)	1 (as Y)	N/A
酸化エルビウム	Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	N/A	N/A	N/A
酸化マグネシウム	MgO	15	10	N/A
酸化クロム	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5 (as Cr)	0.5 (as Cr)	0.5 (as Cr)
酸化セリウム	CeO <sub>2</sub>	N/A	N/A	N/A
酸化イットリウムアルミニウム	Y <sub>2</sub> Al <sub>5</sub> O <sub>3</sub>	1 (as Y)	1 (as Y)	N/A
炭化ケイ素	SiC	5	3	N/A
窒化アルミニウム	AlN	5 (as Al)	1 (as Al)	N/A
窒化ケイ素	Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub>	N/A	N/A	N/A
窒化チタン	TiN	N/A	N/A	N/A

コバルト 酸化コバルト	Co Co <sub>3</sub> O <sub>4</sub>	0.1 (as Co)	0.02 (as Co)	0.05 (as Co)
ニッケル 酸化ニッケル	Ni NiO	1.0 (as Ni)	1.5 (as Ni)	1.0 (as Ni)
炭化タングステン	WC	5 (as W)	5 (as W)	N/A
炭化タンタル	TaC	5 (as Ta)	5 (as Ta)	N/A
炭化ニオブ	NbC	N/A	N/A	N/A
炭化チタン	TiC	N/A	N/A	N/A
炭窒化チタン	TiCN	N/A	N/A	N/A

- \*OSHA： Occupational Safety & Health Administration U.S. Department  
(米国労働安全衛生局)
- \*PEL： Permissible Exposure Limit (許容ばく露限界)
- \*ACGIH： American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc.  
(米国産業衛生専門家会議)
- \*TLV： Threshold Limit Value (許容限度、しきい値)
- \*許容濃度： 数値の記載がない成分であっても、研磨、切断、などの粉じんが発生する加工を行う場合は日本産業衛生学会の許容濃度を参照すること
- \*N/A： Not Applicable (適用なし)

• 設備対策

局所排気装置の設置により、浮遊粉じんが上記の表に記載した許容濃度の基準値を超えないようにする。

なお、コバルト(及びその無機化合物)については、労働安全衛生法第 65 条の 2 の第 2 項において厚生労働大臣の定める作業環境評価基準により管理濃度が 0.02mg/m<sup>3</sup> となっている。

また、コバルト(及びその無機化合物)を貯蔵ないし取扱う業務においては、特定化学物質障害予防規則に則し必要な処置を講ずること。

**保護具**

- 呼吸用保護具： 粉じんに対する防塵マスクや呼吸保護具を着用すること。
- 手の保護具： 粉じんに対する保護手袋を着用すること。
- 眼、顔面の保護具： 粉じんに対する眼、顔面の保護具を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護具： 皮膚との直接接触は避けること。  
付着した粉じんを取り除くため衣服、布切れ等は振り払わず、洗濯や適切なフィルターを使用した吸引によって必ず取り除く。粉じんが付着した衣服は新しいものに替えること。

**9. 物理的及び化学的性質**

物理状態：	固体
色：	暗灰色 被覆又は表面処理された超硬合金では、外観が変わる場合が多い。
臭い：	無臭
融点／凝固点：	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲：	データなし
可燃性、爆発限界、可燃限界 引火点、自然発火点、分解温度：	データなし
pH：	データなし
動粘性率	データなし
溶解度：	不溶性

蒸気圧：	データなし
密度及び／又は相対密度：	11.0～15.5
相対ガス密度：	データなし
粒子特性：	データなし

### 10. 安定性及び反応性

セラミックの原料及び加工で生じる粉じんは、粒度が非常に細かくかつ引火点の低い研削油と混在しているなどの特定条件下では自然発火の可能性がある。また、発火しやすい特殊な条件下の粉じんが大気中に分散された場合、発火・爆発する可能性がある。

セラミックを構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル、クロム）の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

- 構成金属成分にコバルトが含まれる場合のコバルト単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>加熱及び水との接触には安定。</li> <li>空気中で自然発火する。</li> </ul>
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>強酸化剤と反応する。</li> <li>酸素と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。</li> <li>酸と激しく反応し、水素を発生する。</li> </ul>
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> <li>混触危険物質との接触。</li> </ul>
混触危険物質：	<ul style="list-style-type: none"> <li>強酸化剤、酸。</li> </ul>
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃焼により、酸化コバルトや酸化コバルトのヒュームが発生することがある。</li> </ul>

- 構成金属成分にニッケルが含まれる場合のニッケル単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。</li> </ul>
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>金属ニッケルは、通常酸化皮膜によって酸化に対して安定化しているが、酸化皮膜のない新鮮な金属表面は、空気により急速に酸化される。したがって、粉末の新鮮な金属ニッケルは、空気中発火するおそれがある。</li> </ul>
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> <li>データなし</li> </ul>
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> <li>データなし</li> </ul>

- 構成金属成分にクロムが含まれる場合のクロム単体の安定性及び特定条件下で生じる危険な反応について以下の情報がある。

反応性、化学的安定性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>通常の手扱い条件においては安定。</li> </ul>
危険有害反応可能性：	<ul style="list-style-type: none"> <li>過酸化水素などの強酸化剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をもたらす。</li> <li>希塩酸や希硫酸と反応する。</li> </ul>
避けるべき条件：	<ul style="list-style-type: none"> <li>アルカリやアルカリ炭酸塩とは混触危険である。</li> <li>粉末や顆粒状で空気と混合すると、粉じん爆発の可能性がある。</li> </ul>
混触危険物質：	<ul style="list-style-type: none"> <li>強酸化剤、希塩酸、希硫酸、アルカリ、アルカリ炭酸塩。</li> </ul>
危険有害な分解生成物：	<ul style="list-style-type: none"> <li>燃焼の際は、刺激性もしくは有毒なヒュームやガスを放出することがある。</li> </ul>

### 11. 有害性情報

急性毒性：	セラミックスに関するデータなし
皮膚腐食性／刺激性：	セラミックスに関するデータなし
眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性：	セラミックスに関するデータなし



呼吸器感作性又は皮膚感作性：	セラミックスに関するデータなし
生殖細胞変異原性：	セラミックスに関するデータなし
発がん性：	炭化タングステンと共存するコバルト粉末は IARC でグループ 2A：人に対する発がん性がおそらくある。(文献 1)
生殖毒性：	セラミックスに関するデータなし
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：	セラミックスに関するデータなし
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：	セラミックスに関するデータなし
誤えん有害性：	セラミックスに関するデータなし

## 12. 環境影響情報

生体毒性、残留性・分解性、生体蓄積性、土壌中の移動性、オゾン層への有害性

- セラミックに関するデータはない。

## 13. 廃棄上の注意

安全で環境上望ましい廃棄又はリサイクルに関する情報

- セラミックの主成分である炭化タングステン、コバルト又はニッケル等は希少金属であり、回収しリサイクルすることが望ましい。
- 廃棄においては、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」等の産業廃棄物に関する法律、都道府県及び市町村の関連条例に従って処理すること。

## 14. 輸送上の注意

### 国際規則

国連番号：	非該当
品名(国連輸送名)：	非該当
国連分類：	非該当
容器等級：	非該当
海洋汚染物質：	非該当

- ※ セラミックを構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル）の粉末を輸送する際には、IMO（International Maritime Organization）、ICAO（International Civil Aviation Organization）、IATA（International Air Transport Association）が定めた関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

### 国内規則

陸上規制情報：	消防法、道路法に従う
海上規制情報：	船舶安全法、港則法に従う
海洋汚染物質：	非該当
航空規制情報：	航空法に従う

- ※ セラミックを構成するための金属成分単体（コバルト、ニッケル）の粉末を輸送する際には、船舶安全法や航空法などの関連規定に従い適切な処置が必要となる可能性がある。

### 輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

超硬合金の原料及び加工で生じる粉じんの輸送に際しては、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

## 15. 適用法令

該当法令の名称及びその法定に基づく規制に関する情報

- 化学物質排出把握管理促進法（PRTR 法）
 

コバルト	第一種指定化学物質 第 156 号
酸化コバルト	第一種指定化学物質 第 156 号
ニッケル	第一種指定化学物質 第 355 号

酸化ニッケル	第一種指定化学物質 第 355 号
酸化クロム	第一種指定化学物質 第 111 号
酸化セリウム	第一種指定化学物質 第 276 号
炭化ケイ素	第一種指定化学物質 第 280 号

- 労働安全衛生法、特定化学物質障害予防規則
  - 酸化アルミニウム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.189
  - 酸化ジルコニウム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.313
  - 酸化チタン 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.191
  - 酸化イットリウム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.54
  - 酸化クロム 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.142
  - 炭化ケイ素 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.336
  - コバルト  
／酸化コバルト 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.172  
特定化学物質障害予防規則第 2 条第 1 項第 2、5 号：特定化学物質第 2 類物質、管理第 2 類物質  
コバルト、及び酸化コバルトの含有量は 1%未満の場合は、特定化学物質障害予防規則は対象外
  - ニッケル  
／酸化ニッケル 法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2、別表第 9：名称等を通知すべき有害物 No.418

## 16. その他の情報

### その他の危険有害性情報

- コバルトを含む粉じんを大量に飲み込んだ場合、血液、心臓、甲状腺および脾臓障害の発生原因となる可能性がある。(文献 2)
- コバルト、ニッケル、酸化ニッケル、クロム又は酸化ジルコニウムの反復又は長期の接触により皮膚、呼吸器官、心臓などに影響を与える可能性のあることが報告されている。(文献 3～6)
- 酸化アルミニウムの高濃度の粉じんを吸入すると、眼や上気道を刺激することがある。(文献 4)
- 酸化アルミニウムの反復又は長期の吸入・ばく露により中枢神経系に影響を与えることがある。(文献 4)
- 酸化ジルコニウムは、めまい、発汗増加、毛細管抵抗の低下、および温感と痛感の亢進、皮膚の肉芽腫、軽い呼吸器の刺激症状などを起こすことがある。(文献 5)
- 酸化マグネシウムは眼、鼻を刺激する。また、フェームを吸入すると、金属熱を引き起こすことがある。(文献 4)

原料粉末及び構成金属成分の発がん性については以下の知見がある。

金属コバルト	ACGIH	A3：動物に対して発がん性が確認された物質であるが、ヒトへの関連性は不明
	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると考えられる物質(証拠が比較的十分でない物質)
金属ニッケル	ACGIH	A5：ヒトに対して発がん性物質として疑えない物質

	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
	日本産業衛生学会	2B：人間に対しておそらく発がん性があると 考えられる物質(証拠が比較的十分でない物質)
金属クロム	IARC	3：ヒトに対する発がん性について分類できない
酸化ニッケル	ACGIH	A1：ヒトに対する発がん物質であることが確かめ られている
	IARC	1：ヒトに対する発がん物質であるとする確証 有り
	日本産業衛生学会	人間に対し恐らく発がん物質があると考えられる 物質。証拠が比較的充分ではない
金属クロム	IARC	3：ヒトに対する発がん性について分類できない
セラミック繊維 (ウイスカー)	IARC	2B：ヒトに対して発がん性を示す可能性がある
*ACGIH：	American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc. (米国産業衛生専門家会議)	
*IARC：	International Agency for Research on Cancer (国際ガン研究機関)	

### 記載内容の取り扱い

本データシートに記載された内容は、現時点で入手できる資料、情報に基づいて作成したものであり、新しい知見により変更される場合があります。含有量、物理／化学的性質等の数値は保証値ではありません。また、注意事項は通常の見取り図を対象としたものであり、安全を保証するものではありません。

### 参考 URL

- 経済産業省：<http://www.meti.go.jp/>
- 環境省（特定化学物質排出管理促進法）：<http://www.env.go.jp/>
- 厚生労働省（労働安全衛生法）：<http://www.mhlw.go.jp/>
- 中央労働災害防止協会 <http://www.jaish.gr.jp/>
- IARC（国際ガン研究機関）：<http://monographs.iarc.fr/>
- ICSC カード：<http://www.nihs.go.jp/ICSC/>
- 製品評価技術基盤機構：<http://www.safe.nite.go.jp/ghs/list.html>

### 参考文献

- (1) IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, vol.86 (2006).
  - (2) Food & Drug Research Laboratories, study No.8005B (4.11.84).
  - (3) T. Shirakawa et al., Chest. 95, 29 (1989).
  - (4) International Chemical Safety Cards (cobalt, chromium, nickel).
  - (5) 化学物質の危険・有害性便覧（中央労働災害防止協会編）
- A. O. Bech et al., Brit. J. Ind., 19, 239 (1962).

### 改訂履歴

制定	2017年（平成29年）2月16日
第1回改訂	2021年（令和3年）9月7日
第2回改訂	2023年（令和5年）7月31日
第3回改訂	2024年（令和6年）4月9日